

Technische Fiche

Marydresselhuiszaal

De La Mar theater

Contactgegevens

Adres artiesteningang + postadres:	Leidsekade 91 1017 PN Amsterdam
Website theater:	www.delamar.nl
Adres Laad En Los:	Marnixstraat 402 1017 PL Amsterdam
Telefoon Algemeen:	020-5552627
Internet:	info@delamar.nl
Technische planning:	Patrick Uni
Telefoon Technische planning:	020-5552665
E-mail Technische planning:	patrick.uni@delamar.nl
Manager Techniek:	JP van Ruitenbeek
Telefoon Manager Techniek:	020-5552660
E-Mail Manager Techniek:	jp.van.ruitenbeek@delamar.nl
Toneelmeester 1:	Melvin Oerlemans
Telefoon Toneelmeester 1:	020-5552661
E-Mail Toneelmeester 1:	melvin.oerlemans@delamar.nl
Toneelmeester 2:	Mark Bouma
Telefoon Toneelmeester 2:	020-5552663
E-Mail Toneelmeester 2:	mark.bouma@delamar.nl

NB. Laad en los is voor twee zalen. Vrachtwagen kan alleen in overleg blijven staan. Er is geen parkeergelegenheid voor personenauto's. Klik hier voor parkeergelegenheid in de buurt.

Zaalgegevens

Mary Dresselhuiszaal (kleine zaal)

Aanvangstijd:	20.30 uur
Aantal zitplaatsen:	601
Zaal:	381
Balkon:	212

Toneelgegevens

Speelvlak

Netto speelplan	13 m x 6.80 m
Max. trekhoogte	12.40 meter

Breedtematen (in cm) (vanaf hartlijn/nulllijn)

muur links	-1170
muur rechts	789
Zijbrug links	-681
Zijbrug rechts	695
Vaste opening	998
Manteau opening max.	1053 (L -527 R 526)
Manteau opening min.	895 (L -451 R 444)

Dieptematen (in cm) (vanaf hartlijn/nulllijn)

Achterzijde vaste opening	-128
Rand voortoneel	-254
Zaalbrug 1 (mid)	-900
Balkonrand (mid)	-942
Achterwand zaal	-1940
Laatste trek	6.75
Netto speelplan	680
Achterwand	694

Hoogtematen (in cm)

Kaphoogte	1345
Max. trekhoogte	1240
Max. portaalbrug	932
Min. portaalbrug	932
Vaste opening	600
vrije hoogte onderkant zijbrug links	739
vrije hoogte onderkant zijbrug rechts	739
Zaalvloer bij 1e rij (toneelhoogte)	-97

Laden en lossen

Waar	Marnixstraat 402
Bereikbaar met trailer	ja
Kleinste doorgang richting toneel	2.40 m x 2.74 m (b x h)
Aantal vrachtwagens gelijktijdig	Max. 1 trailer
Bijzonderheden	1 laad en los voor 2 zalen Trekker moet afgekoppeld worden

Vloer

Houten vloer	Kerouwing, niet zwevend
Balletvloer	Ja, zwart
Belastbaarheid (in kg/m)	500

Voordoek

Aanwezig	Ja, rood velour
Methode	Grieks en Wagner
Bediening grieks	Handmatig
Bediening Wagner	Elektrisch

Afstopping

Materiaal	Zwart wol
Poten	6 paar 3 m x 7 m (b x h)
Friezen	6 x 13 m x 3 m (b x h)
Zwart gaas	Ja 13 m x 6.00 m (b x h)
Wit gaas	Ja 13 m x 6.00 m (b x h)
Wit horizonsdoek	Ja 13 m x 8.00 m (b x h)
Fond	Regerend fond 13 m x 8 m (b x h)

Trekkenwand

Trekkenwand	
Fabrikant	STS (Silicon Theatre Scenery BV)
Bedieningsplaats	Toneel links/rechts
Dekortrekken	
Aantal trekken	30 (ladder)
Roelengte (in cm)	13 m
Max. trekhoogte	12.40 m
Max. trekbelasting	500 kg
Max. belasting onder staaldraad	250 kg
Max. belasting tussen staaldraden	250 kg
Max. belasting uiteinde trek	50 kg
Snelheid (in m/s)	1.8 m/s
Staalkabels	5 x onderlinge afstand 275 cm
Zijtrekken	
Aantal zijtrekken links	1
Aantal zijtrekken rechts	1
Roelengte	Links 6.25 m Rechts 6.25 m
Snelheid (in m/s)	1.0 m/s
Punttrekken	
Aantal	4 (op lamellenvloer) vrij te plaatsen boven toneelvloer bediening vanaf desk
Max. belasting	SWL 250 kg
Snelheid (in m/s)	1.8 m/s
Kettingtakels	
Aantal/plaats	4 in traverses boven toneelvloer bediening vanaf desk
Max. belasting	SWL 1000 kg
Snelheid (in m/m)	8 m/m
Bijzonderheden	
Vaste portaalbrug, lichttrek onder brug	