

Technische Fiche

Wim Sonneveldzaal

De La Mar theater

Contactgegevens

Adres artiesteningang + postadres:	Leidsekade 91
Postcode:	1017 PN
Plaats:	Amsterdam
Land:	Nederland
Adres Laad En Los:	Marnixstraat 402
Postcode Laad En Los:	1017 PL Amsterdam
Telefoon Algemeen:	020 5552627
Internet:	info@delamar.nl
Manager Techniek:	JP van Ruitenbeek
Telefoon Manager Techniek:	020 5552660
E-Mail Manager Techniek:	jp.van.ruitenbeek
Toneelmeesters:	Melvin Oerlemans Mark Bouma
E-Mail Toneelmeesters	melvin.oerlemans@delamar.nl mark.bouma@delamar.nl

NB. Laad en los is voor twee zalen. Vrachtwagen kan alleen in overleg blijven staan. Er is geen parkeergelegenheid voor personenauto's.

Zaalgegevens

Wim Sonneveldzaal (grote zaal)

Aanvangstijd:	20.00 uur
Aantal zitplaatsen:	943
Zaal:	563
Balkon:	380
min kleine orkestbak:	903
min grote orkestbak:	

Toneelgegevens

Speelvlak

Netto speelplan	15 m x 10.68 m
Max. trekhoogte	13.75 meter

Breedtematen (in cm) (vanaf hartlijn/nulllijn)

muur links	-1101
muur rechts	1050
Zijbrug links	-808
Zijbrug rechts	812
Achterlijn trekkenveld tot muur links	931
Achterlijn trekkenveld tot muur rechts	770
Vaste opening	1194
Manteau opening max.	1431 (L -779 R 652)
Manteau opening min.	896 (L -448 R 448)
Orkestbak	1452

Dieptematen (in cm) (vanaf hartlijn/nulllijn)

Achterzijde vaste opening	-203
Rand voortoneel	-330
Rand kleine orkestbak	-453
Rand grote orkestbak	-558
Zaalbrug 1 (mid)	-1000
Balkonrand (mid)	-1088
Achterwand zaal	-2100
Laatste trek	1044
Achterbrug	1068
Netto speelplan	1068
Achterwand	1081

Hoogtematen (in cm)

Kaphoogte	1510
Max. trekhoogte	1375
Max. portaalbrug	750
Min. portaalbrug	10
Vaste opening	708
vrije hoogte onderkant zijbrug links	534 (ivm luchtbehandeling)
vrije hoogte onderkant zijbrug rechts	785
Achterbrug	785
Zaalvloer bij 1e rij (toneelhoogte)	95

Laden en lossen

Waar	Marnixstraat 402
Bereikbaar met trailer	ja
Kleinste doorgang richting toneel	2.40 m x 2.74 m (b x h)
Aantal vrachtwagens gelijktijdig	Max. 1 trailer
Bijzonderheden	1 laad en los voor 2 zalen Trekker moet afgekoppeld worden

Vloer

Houten vloer	Kerouwing, niet zwevend
Balletvloer	Ja, zwart
Belastbaarheid (in kg/m)	500

Voordoek

Aanwezig	Ja, rood velour
Methode	Grieks en Wagner
Bediening grieks	Handmatig
Bediening Wagner	Elektrisch

Afstopping

Materiaal	Zwart wol
Poten	4 paar 3 m x 9 m (b x h) 4 paar 3 m x 7 m (b x h)
Friezen	6 x 15 m x 3 m (b x h)
Zwart gaas	Ja 14 m x 7.25 m (b x h)
Wit gaas	Ja 14 m x 7.25 m (b x h)
Wit horizontdoek	Ja 14 m x 8 m (b x h)
Fond	Ja in twee delen 14 m x 7 m (b x h) Regerend fond 14 m x 8 m (b x h)

Trekkenwand

Trekkenwand	
Fabrikant	STS (Silicon Theatre Scenery BV)
Bedieningsplaats	Toneel links/rechts
Dekortrekken	
Aantal trekken	46 (ladder)
Roelengte (in cm)	15 m
Max. trekhoogte	13.75 m
Max. trekbelasting	500 kg
Max. belasting onder staaldraad	250 kg
Max. belasting tussen staaldraden	250 kg
Max. belasting uiteinde trek	50 kg
Snelheid (in m/s)	1.8 m/s
Staalkabels	5 x onderlinge afstand 320 cm
Zijtrekken	
Aantal zijtrekken links	1
Aantal zijtrekken rechts	1
Roelengte	Links 8.25 m Rechts 6.75m
Snelheid (in m/s)	1.0 m/s
Punttrekken	
Aantal	6 (op lamellenvloer) vrij te plaatsen boven toneelvloer bediening vanaf desk
Max. belasting	SWL 250 kg
Snelheid (in m/s)	1.8 m/s
Kettingtakels	
Aantal/plaats	4 in traverses boven toneelvloer bediening vanaf desk 3 in traverses in zaalplafond bediening met remote
Max. belasting	SWL 1000 kg
Snelheid (in m/m)	8 m/m
Bijzonderheden	
Trek 41 t/m 46 zijn trommeltrekken met andere snelheid nl.: 1.0 m/s Trek 41 t/m 46 zijn iets smaller	