

# Technische Fiche

Wim Sonneveldzaal De La Mar theater

## Contactgegevens

Adres artiesteningang + postadres:	<i>Leidsekade 91 1017 PN Amsterdam</i>
Adres <b>Laad En Los</b> :	<i>Marnixstraat 402 1017 PL Amsterdam</i>
Telefoon Algemeen:	<i>020 5552627</i>
Manager Techniek:	<i>JP van Ruitenbeek</i>
Telefoon Manager Techniek:	<i>020 5552660</i>
E-Mail Manager Techniek:	<a href="mailto:jp.van.ruitenbeek@delamar.nl">jp.van.ruitenbeek@delamar.nl</a>
Toneelmeesters:	<i>Melvin Oerlemans Mark Bouma</i>
E-Mail Toneelmeesters:	<a href="mailto:melvin.oerlemans@delamar.nl">melvin.oerlemans@delamar.nl</a> <a href="mailto:mark.bouma@delamar.nl">mark.bouma@delamar.nl</a>

## Laden en lossen

### Laden en lossen

Laad en los adres	<i>Marnixstraat 402</i>
Bereikbaar met trailer	<i>ja</i>
Kleinste doorgang richting toneel	<i>2.40 m x 2.74 m (b x h)</i>
Aantal vrachtwagens gelijktijdig	<i>Max. 1 trailer</i>
Bijzonderheden	<i>1 laad en los voor 2 zalen</i>
WS zaal	<b>Vrachtwagen kan alleen in overleg blijven staan!!!!</b>

# Zaalgegevens

## Wim Sonneveldzaal (grote zaal)

Aanvangstijd:	<i>20.00 uur</i>
Aantal zitplaatsen:	<i>943</i>
Zaal:	<i>563</i>
Balkon:	<i>380</i>
Min kleine orkestbak:	<i>903</i>

# Toneelgegevens

## Speelvlak

Netto speelplan	<i>15 m x 10.68 m</i>
Max. trekhoogte	<i>13.75 meter</i>

## Breedtematen (in m.)

Muur links	<i>-11,01</i>
Muur rechts	<i>10,50</i>
Zijbrug links	<i>-8,08</i>
Zijbrug rechts	<i>8,12</i>
Achterlijn trekkenveld tot muur links	<i>9,31</i>
Achterlijn trekkenveld tot muur rechts	<i>7,7</i>
Vaste opening	<i>11,94</i>
Manteau opening max.	<i>14,31 (L -7,79, R 6,52)</i>
Manteau opening min.	<i>8,96 (L -4,48, R 4,48)</i>
Orkestbak	<i>14,52</i>

## Dieptematen (in m.) vanaf hartlijn/nulllijn

Achterzijde vaste opening	-2,03
Rand voortoneel	-3,3
Rand kleine orkestbak	-4,53
Rand grote orkestbak	-5,58
Zaalbrug 1 (mid)	-10
Balkonrand (mid)	-10,88
Achterwand zaal	-21
Laatste trek	10,44
Achterbrug	10,68
Achterwand	10,81

## Hoogtematen (in m.)

Kaphoogte	15,1
Max. trekhoogte	13,75
Max. portaalbrug	6,75
Min. portaalbrug	0,1
Vaste opening	7,02
Vrije hoogte onderkant zijbrug links	5,34 ( <i>ivm luchtbehandeling</i> )
Vrije hoogte onderkant zijbrug rechts	7,85
Achterbrug	7,85
Toneelhoogte	0,95

## Vloer

Houten vloer	<i>Kerouwing, niet zwevend</i>
Balletvloer	<i>Ja, zwart</i>
Belastbaarheid (in kg/m)	500

## Voordoek

Kleur	<i>Rood velour</i>
Methode	<i>Grieks</i>
Bediening Grieks	<i>Handmatig</i>

## Afstopping

Materiaal	<i>Zwart wol</i>
Poten	<i>8 paar 3 m x 9 m (b x h)</i>
Friezen	<i>6 x 15 m x 3 m (b x h)</i>
Zwart gaas	<i>Ja 14 m x 7.25 m (b x h)</i>
Wit horizontdoek	<i>Ja 14 m x 8 m (b x h)</i>
Fond	<i>Ja in twee delen 2x 7mx7m (b x h)</i> <i>1 in 1 deel 15m x 7,5m (b x h)</i>

## Trekkenwand

### Trekkenwand

Fabrikant	<i>STS (Silicon Theatre Scenery)</i>
Bedieningsplaats	<i>Toneel links/rechts</i>

### Dekortrekken

Aantal (ladder)trekken	<b>40 1 t/m 40</b>
Onderlinge afstand	<i>0,20 m</i>
Roelengte (in cm)	<i>15 m</i>
Max. trekhoogte	<i>13.75 m</i>
Max. trekbelasting	<i>500 kg</i>
Max. belasting onder staaldraad	<i>250 kg</i>
Max. belasting tussen staaldraden	<i>250 kg</i>
Max. belasting uiteinde trek	<i>50 kg</i>
Snelheid (in m/s)	<i>1.8 m/s</i>

Staalkabels	<i>5 x onderlinge afstand 3,20</i>
-------------	------------------------------------

## Montagetrekken

Aantal (ladder)trekken	<b>6 41 t/m 46</b>
Onderlinge afstand	<b>0,40 m</b>
Roelengte (in cm)	<b>15 m Vanaf trek 41 Teruglopend naar 12,75</b>
Max. trekhoogte	<i>12,00 m</i>
Max. trekbelasting	<i>500 kg</i>
Max. belasting onder staaldraad	<i>250 kg</i>
Max. belasting tussen staaldraden	<i>250 kg</i>
Max. belasting uiteinde trek	<i>50 kg</i>
Snelheid (in m/s)	<i>1.0 m/s</i>
Staalkabels	<i>5 x onderlinge afstand 3,20</i>

## Zijtrekken

Aantal zijtrekken links	<i>1</i>
Aantal zijtrekken rechts	<i>1</i>
Max. Hoogte zijtrekken	<i>10 m</i>
Roelengte	<i>Links 7,9 m</i>
	<i>Rechts 6,90 m</i>

## Puntlieren

Aantal	<i>6 (op lamellenvloer) vrij te plaatsen boven toneelvloer</i>
Max. belasting	<i>SWL 250 kg</i>
Snelheid (in m/s)	<i>1.8 m/s</i>

## Kettingtakels

Aantal/plaats	<i>4 in traverses boven toneelvloer</i>
	<i>bediening vanaf desk</i>
Max. belasting	<i>SWL 1000 kg</i>
Snelheid (in m/m)	<i>0,8 m/s</i>